

## REPARATUR VON LÖCHERN

UM DAS LOCH ZU IDENTIFIZIEREN, BENUTZEN SIE DAS SEIFENWASSER. **1**

MARKIEREN SIE DAS LOCH MIT DEM RICHTIGEN AIRTRACK FLICKEN (AM BESTEN MIT EINEM BLEISTIFT). ES SOLLTE MINDESTENS 1 EXTRA CM DES LOCHES ABDECKEN. **2**

SÄUBERN SIE DEN FLICKEN, UND DIE BENÖTIGTE FLÄCHE IHRES AIRTRACKS MIT HILFE DES ALKOHOLTUCHES. **3**

VERTEILEN SIE DEN KLEBER AUF DEM AIRTRACK FLICKEN UND AUF DEM MARKIERTEN BEREICH UND LASSEN SIE DEN KLEBER 5 MINUTEN ANTROCKNEN. **4**

LEGEN SIE DEN AIRTRACK FLICKEN AUF DAS LOCH RAUF UND DRÜCKEN FEST. ENTFERNEN SIE DEN ÜBERSCHÜSSIGEN KLEBER MIT DEM ALTEN TUCH. **5**

LEGEN SIE EIN STÜCK PAPPE AUF DEN FLICKEN. AUF DIE PAPPE LEGEN SIE AM BESTEN EIN SCHWERES OBJEKT, UND WARTEN FÜR 16 STUNDEN OHNE ES ZU BEWEGEN. **6**

ÜBERPRÜFEN SIE MIT HILFE DES SEITENWASSERS, OB SIE ERFOLGREICH WAREN. **7**

## BENÖTIGTE UTENSILIEN

- KLEBER** (INKLUSIV)
- AIRTRACK FLICKEN** (INKLUSIV)
- ALKOHOLTUCH** (INKLUSIV)
- SEIFE** (EXKLUSIV)
- BLEISTIFT** (EXKLUSIV)
- (OPTIONAL) **KLEBEBAND** (EXKLUSIV)
- ALTES TUCH** (EXKLUSIV)
- EIN STÜCK PAPPE** (EXKLUSIV)
- SCHWERES OBJEKT** (EXKLUSIV)



## REPARATURANLEITUNG LINIE

UM DAS LOCH ZU IDENTIFIZIEREN, BENUTZEN SIE DAS SEIFENWASSER. **1**

WEITEN SIE (FALLS NÖTIG) DEN RISS MITHILFE EINES SCHRAUBENZIEHERS. **2**

KLEBEN SIE DAS KLEBEBAND AUF DAS AIRTRACK UM ZU VERMEIDEN, DASS DER KLEBER VERLÄUFT ODER DURCH DEN SCHRAUBENZIEHER KRATZER AUF IHR AIRTRACK GELANGEN. **3**

SÄUBERN SIE DEN FLICKEN, UND DIE BENÖTIGTE FLÄCHE IHRES AIRTRACKS MIT HILFE DES ALKOHOLTUCHES. **4**

PACKEN SIE ETWAS KLEBER AUF DEN SCHRAUBENZIEHER, UND FÜLLEN DEN RISS MIT KLEBER. WARTEN SIE 5 MINUTEN BEVOR SIE DRUCK AUF DEN RISS AUSÜBEN. **5**

ÜBEN SIE DRUCK AUF DEN RISS AUS, UND ENTFERNEN DEN ÜBERSCHÜSSIGEN KLEBER MIT EINEM ALTEN TUCH. **6**

LEGEN SIE EIN STÜCK PAPPE AUF DEN FLICKEN. AUF DIE PAPPE LEGEN SIE AM BESTEN EIN SCHWERES OBJEKT, UND WARTEN FÜR 16 STUNDEN OHNE ES ZU BEWEGEN. **7**

ÜBERPRÜFEN SIE MIT HILFE DES SEITENWASSERS, OB SIE ERFOLGREICH WAREN. **8**

## BENÖTIGTE UTENSILIEN

- KLEBER** (INKLUSIV)
- ALKOHOLTUCH** (INKLUSIV)
- SEIFE** (EXKLUSIV)
- (OPTIONAL) **KLEBEBAND** (EXKLUSIV)
- ALTES TUCH** (EXKLUSIV)
- ALTER FLACHER SCHRAUBENZIEHER** (EXKLUSIV)





AirTrack Factory

## ALLGEMEINE TIPPS

DEN KLEBER BEI RAUMTEMPERATUR LAGERN

AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN

BEIM BENUTZEN DES KLEBERS DAS AIRTRACK AUFBLASEN

LEGEN SIE DAS AIRTRACK AUF EINEN SAUBEREN UND SICHEREN UNTERGRUND

HABEN SIE EIN ALTES TUCH PARAT, UM ÜBERSCHÜSSIGEN KLEBER ZU ENTFERNEN

ÜBERPRÜFEN SIE NACH 48 STUNDEN, MITHILFE VON SEIFENWASSER, OB SIE ERFOLGREICH WAREN

ÜBERPRÜFEN SIE DEN DRUCK MITHILFE EINES MANOMETERS

FÜR FRAGEN KONTAKTIEREN SIE BITTE IHREN LOKALEN HÄNDLER.

FACEBOOK:  
INSTAGRAM:  
YOUTUBE:  
WEBSITE:  
EMAIL: MICHIEL@AIRTRACKFACTORY.COM

AIRTRACK FACTORY  
@AIRTRACKFACTORY  
AIRTRACK FACTORY  
WWW.AIRTRACK.DE

AIRTRACK FACTORY / AIRTRACK EUROPE  
RIETZESTRAßE 30  
10409 BERLIN  
DEUTSCHLAND

## REPARATUR ANLEITUNG



AirTrack Factory